



THE ROTONDI BOILERS

IGOS SERIES

 **Electric steam generator with capacity of 8, 24.5, 57 or 57+57 litres - meets PED standards -with double or single resistance.**

- Modular resistances easily interchanged or customised, depending on the required steam consumption.
- Sturdy water-supply pump with rotating unit in anti-corrosion brass.
- Regulation of water level quantity in automatic boiler.
- Fully constructed with top-quality materials and in accordance with PED standards
- Steam pressure: 3 or 4.5 BAR. Upon request, 6 BAR.
- Steam production from 5 to 65 kg/h (see page 18)

Options:

- Stainless steel tank for collection of condensation, with electronic control of water level and automatic thermostat valve.
- Plastic or stainless steel water tank (only IGOS 1-2-3-4).
- Speedy steam brush.
- Magnetic water softener unit.

 **Générateur électrique de vapeur avec une capacité de 8, 24.5, 57 ou 57+57 litres - selon les réglementations PED- à double ou simple résistance.**

- Résistances modulaires facilement interchangeables et personnalisables selon la consommation de vapeur demandée.
- Pompe robuste de l'alimentation de l'eau avec le groupe de rotation en matériel anticorrosion.
- Régulation automatique de la quantité et du niveau de l'eau dans la chaudière.
- Complètement construits avec des matériaux de première qualité et selon les réglementations PED.
- Pression de la vapeur: 3 ou 4,5 BARS. Sur demande 6 BARS.
- Production de vapeur de 5 à 65 kg/h (voir page 18).

Options:

- Cuve de récupération des condensations en acier inox avec le contrôle électronique du niveau de l'eau et la soupape thermostatique automatique.
- Réservoir de l'eau en plastique ou en acier inox (seulement IGOS 1-2-3-4).
- Brosse à vapeur speedy.
- Dépurateur magnétique de l'eau.



IGOS 57/2 (57+57 l)




IGOS 57 (57 l)



IGOS 25-25/2 (24,5 l)



IGOS 1-2-3-4 (8 l)



EC-11



IGOS 3-4